

B 505 / B 519 Mr.SURFACER 1000 AEROSOL



B 505 100 ml
B 519 170 ml

Tekutý tmel pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastického modelu před barvením.

Produktová řada se dodává se buď v lahvičce pro stříkání stříkáací pistolí, nebo v aerosolu. Nanášejte ve slabé vrstvě stříkáací pistolí nebo sprayem na suchý a odmaštěný povrch modelu. Výrobky jsou značeny podle hrubosti zrna:

Mr. Surfacer 500	hrubší zrna
Mr. Surfacer 1000	jemnější zrna
Mr. Surfacer 1200	nejjemnější zrna

Používejte Mr. Surfacer 500 pro základní tmelení a Mr. Surfacer 1000 pro jemné tmelení a finální sjednocení povrchu. Nejjemnější zrna a nejhladší povrch nabízí Mr.Surfacer 1200, dodávaný také v aerosolu.

Pro tmelení spár a hrubších míst modelu aplikujte lokálně štětcem v několika vrstvách. Neředte. Po zaschnutí přebrouste jemným smirkovým papírem pod vodu hrubosti 800 – 1000. V případě potřeby celý postup opakujte. Pro jemné tmelení stříkejte stříkáací pistolí nebo aerosolem. V případě použití stříkáací pistole ředte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené ředění je 1,5:1 až 2,5:1 (objemově, ředidlo:tmelu). Nepoužívejte jiná ředidla. Správně nastříkaný povrch je polomatný, hladký, světle šedý.



Nastříkaná slabá vrstva Mr.Surfaceru zvýrazní nedotmelená místa, propady, škrábance a nerovnosti povrchu. Tato místa přebrouste jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovaně přestříkejte. Postup opakujte dle potřeby. Před finálním nástřikem barvou přestříkejte celý model slabou vrstvou Mr.Surfaceru 1000 pro sjednocení povrchu. Takto ošetřený povrch lze rozleštit do vysokého lesku, což je důležité především při aplikaci barev Mr.Metal Color. Pro leštění použijte jemné smirkové papíry nebo plátna o hrubosti 4000, a lešticí filc. Lze rovněž použít lešticí pasty.

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k

právním úkonům!

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

4-Methylpentan-2-on	(Index: 606-004-00-4)
Ethyl-acetát	(Index: 607-022-00-5)
Butan-1-ol	(Index: 603-004-00-6)
1-Methoxypropan-2-ol	(Index: 603-064-00-3)

Klasifikace směsi dle Nařízení (ES) 1272/2008:

Extremně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při požití a vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě a podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Popis první pomoci:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto letáku, etikety přípravku nebo bezpečnostního listu k přípravku. Při vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte ho prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10-15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu, popř. tento leták.

V případě požáru:

K hašení použijte pěnový nebo práškový hasicí přístroj.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C. Skladujte uzamčené, odděleně od potravin, nápojů a léků.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 st. C. Ani vyprázdňovanou nádobku neprorážejte a nehazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Zneškodňování: přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR:

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf
Spolková republika Německo (Germany)
IČ: 121295701
tel.: 4921116659420
fax: 49211357035
mail: hattapeiris@gsieurope.de
www.mr-hobby.com

První příjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz
tel: +420 777 055 500, 723 868 928

Země původu: Japonsko



C/92



Signální slovo: NEBEZPEČÍ